

Modell	FT-254A	FT-404	FT-604	FT-704	FT-824	FT-904
Drivning	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Motor	3-cyl	4-cyl	4-cyl, Perkins	4-cyl, Perkins	4-cyl, Perkins	4-cyl, Perkins
Nominellt Varvtal RPM	2350	2300	2200	2200	2300	2300
Bränsletank Liter	20	40	120	120	150	150
Effekt kw / Hk	18,4/25	29,4/40	44,1/60	51,5/69	60,3/82	66,2/90
Kraftuttagseffekt kw	16,5	26,5	39	39	54	59
Växellåda	Mekanisk	Mekanisk 8/8	Mekanisk 10/10	Mekanisk 10/10	Mekanisk 16/8	Mekanisk 16/8
Koppling	Torrlamell	Torrlamell	Torrlamell	Torrlamell	Torrlameller	Torrlameller
Kraftuttag PTO	Tvåhastighets	Tvåhastighets	Tvåhastighets	Tvåhastighets	Tvåhastighets	Tvåhastighets
Varvtal PTO	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Hydraulsystem	Öppet	Öppet	Öppet	Öppet	Öppet	Öppet
Hydraulpumpskap. 1/m	27	25,6	32	32	33,6	33,6
Max arbetstryck bar	18,5	16	16	16	16	16
Reglering	Läges	Läges, drag	Läges, drag, bland	Läges, drag, bland	Läges, drag, bland	Läges, drag, bland
Trepunktskoppling	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2	Kat. 2
Lyftkapacitet kN	5,2	6,7	12	12,5	16	16
Lyftarmsmanövrering	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Hjulbas mm	1710	1924	2236	2236	2195	2195
Spårvidd fram mm	1215	1250	1450	1450	1610	1610
Spårvidd bak mm	1150-1350	1300-1500	1435-2200	1435-2200	1510-2280	1510-2280
Frigångshöjd mm	254	325	290	340	379	340
Vändradie m. broms mm	2600	3400	4000	4000	3600	4000
Vändradie u. broms mm	3100	4100	4500	4600	4200	4500
Vikt exkl. belastn. kg	1230	2080	3170	3405	3990	3990
Framdäck	6.00-14	8.3-20	8.3-20	8.3-24	11.2-24	12.4-24
Bakdäck	9.5-24	12.4-28	14.9-28	14.9-30	16.9-34	16.9-34
Styrning	Servo	Servo	Servo	Servo	Servo	Servo
Bromstyp	Torra	Våta	Torra	Torra	Våta	Våta